

EHRLE Kaltwasser Hochdruck-Reiniger



KD-Serie 4x4

Neuheit



EHRLE[®]
www.ehrle.com

EHRLE Reinigungstechnik GmbH
Siemensstr. 9
89257 Illertissen/Bayern
Tel.: +49 (0)7303-1600-0
Fax: +49 (0)7303-1600-60

made  made
by  in
EHRLE  Germany

EHRLE Kaltwasser Hochdruckreiniger

KD-Serie 4x4 Ausstattungsmerkmale

- 1 Hochdruck-Chemie mit Regelventil
- 2 Industrieschalter für Gerät EIN/AUS
- 3 TSS-System mit Pumpennachlaufverzögerung und Geräte-Totalabschaltung nach 20 min.
- 4 Unloader-Ventil zur Druck- und Wassermengenregulierung
- 5 Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenknopf, Keramik-Plunger und Edelstahl-Ventile; Luftgekühlter Antriebsmotor mit 1400 U/min; Flex- und Flange-System
- 6 Handgriff
- 7 4 große Gummi-Laufräder; keine Lenkrolle
- 8 Bruchsicheres, rotationsgeformtes Chassis für lange Lebensdauer
- 9 Aufnahme für Elektro-Anschlusskabel und Chemie-Saugschlauch
- 10 Wasserkasten 35l gem. Trinkwasserverordnung zur Netztrennung
- 11 Schlauchtrommel mit 15m**/20m Hochdruckschlauch
- 12 Ablage-Möglichkeit für Schaltpistole, Strahlrohr und Rotor-Düse am Gerät
- 13 Rotor-Düse mit Strahlrohr

* Durch Einsatz eines Wasserkastens wird Reinigungsmittel ohne Injektor direkt an der Pumpe angesaugt. Somit erhalten Sie Reinigungsmittel im Hochdruckstrahl. Gleichzeitig wird die Druckleistung um ca. 30% erhöht.

** Bei KD 823 4x4

30 % mehr Druckleistung*
NEU



EHRLE Reinigungstechnik GmbH
Siemensstr. 9
89257 Illertissen/Bayern
Tel.: +49 (0)7303-1600-0
Fax: +49 (0)7303-1600-60



Geräte Beschreibung

- Mobiler Hochdruckreiniger für professionelle Anwender
- Bruchsicheres, rotationsgeformtes Chassis für lange Lebensdauer
- Triplex-Kolbenpumpe mit Messing-Pumpenkopf, Keramik-Plunger und Edelstahl-Ventile
- Multi-Funktionsablage für Elektrokabel und Chemie-Saugschlauch
- Ablagemöglichkeit für Schaltpistole, Stahlrohr und Rotor-Düse am Gerät
- Langsam laufender und luftgekühlter Antriebsmotor mit 1400 U/min; mit Flex- und Flange-System
- Stufenlose Druckverstellung mittels intelligenter Unloader-Ventil Technik
- Wasserkasten mit 35l Inhalt gem. Trinkwasser-Verordnung zur Netztrennung

Standard-Lieferumfang

- 15m**/20m Stahlgewebe Hochdruck-Schlauch 315 bar DN 8
- Schaltpistole QC315, Edelstahl-Strahlrohr mit Flachstrahl- und Rotor Düse
- TSS-System: Total-Start-Stop System mit Abschaltverzögerung
- Geräte-Totalabschaltung nach 20 min.
- STR-Version: Profi-Schlauchtrommel mit Edelstahl-Welle und Klappgriff

Technische Details

Gerätetyp	Fördermenge [l/h]	Druck [bar]	Anschlussleistung [kW]	Bestell Nr.
KD 823 4x4	260-780	10-130	1~230V-3.1	550
KD 1140 4x4	330-1000	10-250	3~400V-7.9	551
KD 1340 4x4	330-1300	10-180	3~400V-7.9	552
KD 1540 4x4	330-1500	10-280	3~400V-14.0	553
KD 1840 4x4	330-1800	10-220	3~400V-14.0	554

*Durch Einsatz eines Wasserkastens wird Reinigungsmittel ohne Injektor direkt an der Pumpe angesaugt. Somit erhalten Sie Reinigungsmittel im Hochdruckstrahl. Gleichzeitig wird die Druckleistung um ca. 30% erhöht.

**Bei KD 823 4x4

30 % mehr Druckleistung*
NEU



EHRLE Reinigungstechnik GmbH
Siemensstr. 9
89257 Illertissen/Bayern
Tel.: +49 (0)7303-1600-0
Fax: +49 (0)7303-1600-60

